

## Backtray Artikel 20103-1255

|                   |                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b> | Stanzzuschnitte, mit selbsthemmenden Klappen an den Längs- und Schmalseiten, Boden perforiert<br>Nach Zeichnung: 175380-02 |
| <b>Druck</b>      | unbedruckt                                                                                                                 |
| <b>Farbe</b>      | weiß                                                                                                                       |

| <b>Abmessungen</b> (Innenmaß) | <b>Einheit</b> | <b>Wert</b> |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Länge</b>                  | mm             | 386         |
| <b>Breite</b>                 | mm             | 290         |
| <b>Höhe</b>                   | mm             | 45          |

| <b>Abmessungen</b> (Außenmaß) | <b>Einheit</b> | <b>Wert</b> |
|-------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Länge</b>                  | mm             | 397         |
| <b>Breite</b>                 | mm             | 302         |
| <b>Höhe</b>                   | mm             | 48          |

|                                      |                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lebensmittel-unbedenklichkeit</b> | Rohstoffe konform mit BfR, und EG-Richtlinien<br>lt. Unbedenklichkeitserklärung |
| <b>Hitzebeständigkeit</b>            | Zum Ausbacken von Kuchenteigen bis 250°C                                        |
| <b>Verpackung</b>                    | 1.800 Stck. auf Industriepalette                                                |

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Lagerbedingung</b> | 18-20°C und 55-65% relative Luftfeuchte |
|-----------------------|-----------------------------------------|

Die oben genannten Werte wurden aus dem Datenblatt des Herstellers übernommen. Ein Haftungsanspruch, gleich welcher Art, kann daraus nicht abgeleitet werden. Sie entbinden den Käufer nicht von einer Eingangskontrolle und sie haben nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.