



Material und Produkt Datenblatt

BÄKO Artikel-Nr.:	600243
Material-Nr.:	3229361
Produkttype:	150870
Produktbezeichnung:	Aluminium Behälter - antihaft mit gerolltem Rand
Verwendungszweck:	Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln (entspr. Verordnung EU/1935/2004). - TK beständig bis -40°C - Temperaturbereich: 250°C / 60 Minuten - geeignet für fettige-, wässrige- und trockene Füllgüter - Mikrowellen/Backofen geeignet
Material Aufbau: (von innen nach außen)	1) Trennmittel / 0,25-0,35 g/m ² 2) Al-Folie (entspr. EN 602) 3) Trennmittel / 0,25-0,35 g/m ²
Mechanische Eigenschaften	
Festigkeit:	200 ± 15 N/mm ² (entspr. DIN EN 546-2)
Dehnung:	> 4% (entspr. DIN EN 546-2)
Maße	
Länge/Breite außen:	230,0 x 100,0 mm
Länge/Breite innen:	217,0 x 87,0 mm
Länge/Breite Boden:	192,5 x 62,5 mm
Höhe:	58,0 mm
Rollrand:	2,5 mm
Gewicht:	11,49 g ±6% (entspr. DIN EN 546-3)
Verpackung	
Verpackungsart:	Karton
Menge pro Verpackungseinheit:	1.000
Menge pro Palette:	16.000
Lagerhinweis:	8 - 30°C, max. 50%rH

Qualitätssicherung: Qualitätssicherung erfolgt durch Novelis Deutschland GmbH, Werk Ohle

Bemerkung: Unsere Bestätigung setzt voraus, dass der Packstoff sachgemäß weiterverarbeitet wird.
Bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln in unbeschichteten Aluminiumbehältern/-folien sollte unmittelbarer Kontakt mit stark säurehaltigen oder alkalischen Produkten vermieden werden, da diese in feuchter Umgebung das Aluminium abhängig von Temperatur und Kontaktzeit allmählich auflösen können. Die Beurteilung der Eignung dieses Packmittels für bestimmte Anwendungen liegt in der Verantwortung des sachkundigen Füllguterzeugers bzw. -abpackers.

15.02.2017