

DATENBLATT

# FLACHSÄCKE

## Nominalwerte

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Artikelnummer               | 454776                 |
| Werkstoff                   | HDPE                   |
| Dichte                      | 0,95 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Ausführung:</b>          |                        |
| Lebensmittelunbedenklich    | X                      |
| Farbe                       | transparent            |
| Stück/Rolle                 | 10                     |
| Zugband                     | Gelb HDPE              |
| <b>Abmessung:</b>           |                        |
| 1000 x 700 (+50) x 0,030 mm |                        |

## Verpackung

- 100 Stück/Karton
- 5.600 Stück/Palette

## Lagerung

Es empfiehlt sich die Verarbeitung bei einer Raumtemperatur zwischen 15 und 25 °C sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 45 und 65 %. Idealerweise sollte die Folie bzw. Erzeugnisse daraus 24 bis 48 Stunden vor Verarbeitung in den Produktionsraum genommen werden, um sich zu Akklimatisieren.

Übermäßiger Stapeldruck ist hier zu vermeiden. Bitte schützen Sie die Folienprodukte vor starker Lichteinwirkung bzw. UV-Strahlung. Wir empfehlen die Lagerung bis kurz vor Verarbeitung in der Originalverpackung, sowie entfernt von Heizkörpern und anderer Wärmequellen.

Die Lagerbedingungen sollten trocken und im oben beschriebenen Temperaturbereich erfolgen.

Stand: 05.05.2023

*Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten. Eine Haftung welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck, kann daraus nicht abgeleitet werden.*