

Ausstattung	Art.-Nr.
Pneumatisches Handmesser; <i>mit flexibler Klinge; Anschlussdruck 7 - 8 bar; Luftverbrauch max. 0,22 m³/min. = 13,2 m³/h; Gewicht ca. 630 g; Schnitthübe ca. 16.000/min.; Geräuschpegel ca. 79 db(A); inkl. 2 Messerklingen (1 Stk. Winkelmesser 17,3 / 7,1 cm; Wellenschliff 2 cm hoch, 1 mm stark und 1 Stk. Messer mit gerader glatter Klinge 16 cm lang, 2 cm hoch, 1 mm stark) und Wartungsset; Klingenlänge 14 - 30 cm</i> [Abb.:1]	
druckluftbetriebenes automatisches Handmesser	88 1650
Ersatzmesser; <i>Winkelmesser für Art.-Nr. 88 1650</i>	88 1654
Ersatzmesser; <i>gerade glatte Klinge für Art.-Nr. 88 1650</i>	88 1655
Spiraldruckschlauch [Abb.:2]	
<i>für pneumatisches Messer</i>	88 1651
Wartungseinheit; <i>zur Reinigung; Entwässerung der Luft; Aufbringen eines Ölfilms auf die Klinge</i> [Abb.:3]	
<i>für pneumatisches Messer</i>	88 1652