

Datenblatt

MDPE-Abdeckhaube

Artikel 11004-2947

Bezeichnung	Seitenfaltenbeutel, perforiert auf Rolle, transparent, Oberfläche gleitend	
Produkteigenschaft	Einheit	Wert
Lieferform	Rolle perforiert á 200 Stck.	X
Breite	mm	1.250
Höhe	mm	2.100
Seitenfalte	mm	900
Dicke	µ	22
Druck	unbedruckt	X
Farbe	transparent	X
Dichte	g/cm³	0,936
Vicat-Erweichung	°C	121
Schmelztemperatur	°C	170-210
Hinweise		
Toleranzen	Es gelten die GKV Prüf- und Bewertungsklauseln für Polyethylen-Folien und Erzeugnisse daraus.	
Verarbeitungsbedingungen	Vor der Verarbeitung sollte das Produkt ca. 48 Stunden in der Verarbeitungshalle gelagert werden um die optimale Verarbeitungseigenschaften zu gewährleisten. Produkte, die mit technischen Additiven ausgerüstet sind, müssen innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung verarbeitet werden.	
Haftungsausschluss	Die Angaben in diesem Datenblatt gelten für das von uns gelieferte Produkt wie beschrieben und wie es unser Werk verlassen hat und gilt nicht für eine nachfolgende Weiterverarbeitung oder Veränderung. Technische Eigenschaften können nur 6 Monate nach Auslieferung gewährleistet werden.	
Verpackungseinheit	Palette á 20 Rollen	
Lagerbedingungen	Herstellerempfehlung: - Grundsätzlich in der Originalverpackung - Trocken, sauber und frei von Feuchtigkeit - Vor direkter und indirekter Sonneneinstrahlung schützen - Lagertemperatur zwischen 5-30°C und ca. 50% relative Luftfeuchte - Geschützt vor Verschmutzung und Beschädigung - Angebrochene Ware wieder sorgfältig verpacken	
Umwelt	Konform zur europäischen Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle Stofflich wiederverwertbar Entsorgung: Über Kunststoffrecycling möglich EU-Recycling-Code: 04:PE-LD	

Die oben genannten Werte wurden aus dem Datenblatt des Herstellers übernommen. Ein Haftungsanspruch, gleich welcher Art, kann daraus nicht abgeleitet werden. Sie entbinden den Käufer nicht von einer Eingangskontrolle und sie haben nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern